

KIT AUTOMOTOR REGLAMENTARIO

3"



CARACTERÍSTICAS


Con el objetivo de dotar a los automóviles para cumplimentar los requerimientos de la Ley Nacional de Tránsito y Transporte N° 24.449 y el Decreto Reglamentario N° 779/95, se diseñó este de Kit de Seguridad Automotor compuesto por los siguientes elementos:

- EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC DE 1 KG**
 Construido en chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con alta resistencia a la intemperie, utiliza polvo químico seco especialmente fluidizado a base de una mezcla de fosfato monoamónico, agente altamente eficiente para fuegos tipo A, y sulfato de amonio, con Sello IRAM 3569. Válvula de latón cobreado forjado, manómetro con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808, caño de pesca construido en plástico industrial negro liso, placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura. Homologado con Sello IRAM 3523 y CHAS.
- BALIZAS PORTÁTILES NORMALIZADAS**
 Retrorreflectivas en forma de triángulo equilátero con superficie de material retrorreflectante rojo y con un borde distribuido en su interior de material fluorescente anaranjado. En la base poseen un soporte que asegura su estabilidad con vientos de hasta setenta kilómetros por hora (70 km/h), según las especificaciones de norma IRAM 10.031.
- CUARTA DE REMOQUE**
 Construida de caño de chapa en dos secciones de 400 mm y diámetro 1", en formato telescópico, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con cadenas y bulones de fijación.
- BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS**
 Caja contenedora construida en Poliestireno Cristal semi-rígido, de 160 x110x25mm, contiene gasa hidrófila, algodón hidrófilo, alcohol de uso externo, agua oxigenada de 10v, apósitos protectores adhesivos, venda cambric de 5mts, tela adhesiva de 12,5mm, par de guantes descartables.
- CHALECO REFLECTIVO ALTA VISIBILIDAD CLASE I (OPCIONAL)**
 Construido en tela 100 % poliéster / fluorescente que no se decolora con el uso, talla única, con dos bandas de reflectivo de 5 cm de espesor cada una, que cubren todo el chaleco. Las bandas reflectivas brindan al usuario brillo en situaciones de baja luminosidad y durante la noche. Cierre mediante velcro fluorescente en la parte frontal del chaleco. Colores: amarillo fluorescente, naranja fluorescente, según norma IRAM 3859 de Indumentaria de Alta Visibilidad.
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
 Rango de temperatura: -20°C a +55°C
 La garantía de fabricación es de 12 meses.

CERTIFICACIONES



APLICACIONES



Embalados individualmente y en cajas de 4 unidades.

CAPACIDAD NOMINAL | 1kg

PESO CON CARGA | 3,49 kg

BALIZAS TRIÁNGULO | 2 uns

CUARTA REMOLQUE | 3 Tn

ALTURA | 100 mm

ANCHO | 150 mm

LARGO | 470 mm

BOTIQUÍN | 10 elementos

CHALECO REFLECTIVO | 2 uns

LEY NACIONAL DE TRÁNSITO | 24.449

TIPO DE FUEGO | A B C