

EXTINTOR DE POLVO BAJO PRESIÓN

10kg
Contenido
Neto



CARACTERÍSTICAS

• AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo químico seco, especialmente fluidizado y silicizado de fosfato monoamónico ABC 60 con Sello IRAM 3569.

• FUNCIONAMIENTO

Aísla químicamente los fuegos Clase A, fundiéndose aproximadamente a 177 °C y cubre la superficie a la que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador.

Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez, gracias a su exclusiva válvula de disparo.

• COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero al carbono laminada en frío, de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con alta resistencia a la intemperie.

Válvula de latón cobreado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo termoconvertible, vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético. Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plástico industrial negro liso.

Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808.

Caño de pesca construido en acero al carbono.

Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

• MANTENIMIENTO

El equipo esta presurizado con Nitrógeno Seco.

La garantía de Fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, además de tener un gran poder extintor.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presión de trabajo: 1.4 Mpa

Presión de ensayo: 3.5 Mpa


• CERTIFICACIONES



Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

Embalados individualmente

• APLICACIONES



CAPACIDAD NOMINAL | 10 kg

ALTURA | 690 mm

TIEMPO DE DESCARGA | 18 seg.

PESO CON CARGA | 16,3 kg

ANCHO | 230 mm

NORMA IRAM | 3523

AGENTE EXTINTOR | Polvo Químico ABC 60

POTENCIAL EXTINTOR | 6A 60B:C

TIPO DE FUEGO | A B C

PROFUNDIDAD | 175 mm

ALCANCE | 6 - 7 mts

GEORGIA
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

