# **EXTINTOR RODANTE A BASE DE POLVO QUÍMICO ABC**



# **CARACTERÍSTICAS**

#### AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato monoamónico ABC 60 con Sello IRAM 3569.

#### FUNCIONAMIENTO

Aísla químicamente los fuegos Clase A, fundiéndose aproximadamente a 177 °C y cubre la superficie a la que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuego Clase B y no conduce electricidad hacia el operador.

Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez, gracias a su exclusiva válvula de disparo.

#### COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero al carbono laminada en frío, de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con alta resistencia a la intemperie.

Válvula de latón cobreado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono, recubiertas con pintura en polvo termoconvertible, vástago de latón, con asiento y o ring de caucho sintético. Manguera de descarga con caucho sintético resistente a los rayos UV con tobera en plástico industrial negro liso y válvula de accionamiento.

Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR

Ruedas con estructura de chapa, recubiertas en goma y con buje de polietileno de 300 mm de diámetro.

Caño de pesca construido en acero al carbono.

Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

#### MANTENIMIENTO

El equipo esta presurizado con Nitrógeno Seco.

La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, además de tener un gran poder extintor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presión de trabajo: 1.4 Mpa Presión de ensayo: 3.5 Mpa

## CERTIFICACIONES







**Embalados** individualmente

# APLICACIONES



















CAPACIDAD
NOMINAL

25 kg





**ALTURA** 

1200 mm

**TIEMPO DE DESCARGA** 

40 seg.

**PESO CON CARGA**  55 kg

**ANCHO** 

433 mm

5 - 6 mts

**NORMA IRAM** 

TIPO DE

**FUEGO** 

3523

AGENTE EXTINTOR Polvo Químico ABC 60

**POTENCIAL EXTINTOR** 

**ALCANCE** 

N/D

**LONGITUD MANGA** 

5 mts

ABC

**PROFUNDIDAD** 

573 mm

tel: (011) 4585 4400

