

# EXTINTOR DE POLVO BAJO PRESIÓN

## CARACTERÍSTICAS

### • AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato monoamónico ABC60 con Sello IRAM 3569.

### • FUNCIONAMIENTO

Aísla químicamente los fuegos Clase A, fundiéndose a aproximadamente a 177 °C y cubre la superficie a la que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador.

Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad, gracias a su exclusiva válvula de disparo.

### • COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con alta resistencia a la intemperie.

Válvula de latón cobreado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo termoconvertible, vástago de latón, con asiento y o´ring de caucho sintético. Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plástico industrial negro liso.

Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808.

Caño de pesca construido en acero al carbono.

Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

### • MANTENIMIENTO

El equipo está presurizado con Nitrógeno Seco.

La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, además de tener un gran poder extintor.

### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presión de trabajo: 1.4 Mpa

Presión de ensayo: 3.5 Mpa

### • CERTIFICACIONES



38-223/2001



Buenos Aires  
Gobierno de la Ciudad

5kg

Contenido  
Neto



Embalados individualmente

### • APLICACIONES



CAPACIDAD  
NOMINAL | 5 kg

ALTURA | 480 mm

TIEMPO DE  
DESCARGA | 12 seg.

PESO  
CON CARGA | 8,5 kg

ANCHO | 225 mm

NORMA  
IRAM | 3523

AGENTE  
EXTINTOR | Polvo Químico  
ABC 60

POTENCIAL  
EXTINTOR | 6A 40B:C

TIPO DE  
FUEGO | A B C

PROFUNDIDAD | 155 mm

ALCANCE | 5 - 6 mts