

EXTINTOR RODANTE A BASE DE POLVO QUÍMICO ABC

CARACTERÍSTICAS

• AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo químico seco, especialmente fluidizado y silicizado de fosfato monoamónico ABC 60 con Sello IRAM 3569.

• FUNCIONAMIENTO

Aísla químicamente los fuegos Clase A, fundiéndose aproximadamente a 177 °C y cubre la superficie a la que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador.

Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez, gracias a su exclusiva válvula de disparo.

• COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero al carbono laminada en frío, de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con alta resistencia a la intemperie.

Válvula de latón cobreado forjado pulido con rosca 75 x 12h, con palanca de accionamiento de latón, vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.

Manguera de descarga con caucho sintético, resistente a los rayos UV con tobera en plástico industrial negro liso y válvula de accionamiento.

Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808.

Ruedas con estructura de chapa, recubiertas en goma y con buje de polietileno de 300 mm de diámetro.

Caño de pesca construido en acero al carbono.

Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

• MANTENIMIENTO

El equipo está presurizado con Nitrógeno Seco.

La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, además de tener un gran poder extintor.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presión de trabajo: 1.4 Mpa

Presión de ensayo: 3.5 Mpa

• CERTIFICACIONES



Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

Embalados
individualmente

70kg
Contenido
Neto



• APLICACIONES

Industria liviana y pesada	Industria química	Plantas petroleras	Plataformas costeras	Hangares aeronáuticos	Garajes	Estaciones de servicio	Centros comerciales

CAPACIDAD NOMINAL | 70 kg

ALTURA | 1350 mm

TIEMPO DE DESCARGA | 45 seg.

PESO CON CARGA | 140 kg

ANCHO | 553 mm

NORMA IRAM | 3523

AGENTE EXTINTOR | Polvo Químico ABC 60

POTENCIAL EXTINTOR | N/D

TIPO DE FUEGO | A B C

PROFUNDIDAD | 655 mm

ALCANCE | 7 - 8 mts

LONGITUD MANGA | 5 mts