

EXTINTOR A BASE DE ACETATO DE POTASIO

10lts

Contenido Neto



Embalados individualmente

CARACTERÍSTICAS

• AGENTE EXTINTOR

Utiliza un agente especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas, según NFPA 10 y con Certificación IRAM 3544.

• FUNCIONAMIENTO

La descarga del agente químico húmedo de bajo PH en forma de neblina ayuda a prevenir que la la grasa salpique, cada molécula del agente extintor envuelve a cada molécula de grasa irrumpiendo la reacción en cadena, provocando un rápido descenso de la temperatura y evitando la reignición mientras se enfría. Por su especial lanza de aplicación mantiene al operador a una distancia segura del fuego y no conduce electricidad hacia el mismo.

• COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero inoxidable laminada en frío de primera calidad, tratado superficialmente con un pulido semi mate. Sumamente resistente a la corrosión y ensayado hidrostáticamente.

Válvula de latón cobreado forjado cromado con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas cromadas, vástago de latón, con asiento y o´ring de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con lanza de aplicación y tobera de pulverización construida en bronce, desarrollada para generar el efecto niebla.

Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Sello IRAM 3533 y fabricados según Norma ABNT NBR 15808.

Caño de pesca construido en plástico industrial.

Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de fácil lectura.

• MANTENIMIENTO

El equipo está presurizado con Nitrógeno Seco.

La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: 5°C a +50°C Presión de trabajo: 0,8 Mpa

Presión de ensayo: 2,0 Mpa

• CERTIFICACIONES



Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

• APLICACIONES



CAPACIDAD NOMINAL | 10 lts

ALTURA | 720 mm

TIEMPO DE DESCARGA | 75 seg.

PESO CON CARGA | 13 kg

ANCHO | 270 mm

NORMA IRAM | 3544

AGENTE EXTINTOR | Acetato de potasio

POTENCIAL EXTINTOR | 2 A:K

TIPO DE FUEGO | A K

PROFUNDIDAD | 190 mm

ALCANCE | 3 - 4 mts

GEORGIA
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

